

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid

Synthetic



1 l

Հոդված:

1181102-001

Հոդված:

1181102-001-01-999



4 l

Հոդված:

1181102-004

Հոդված:

1181102-004-01-999



10 l

Հոդված:

1181102-010

Հոդված:

1181102-010-01-999



20 l

Հոդված:

1181102-020



20 l, ecobox

Հոդված:

1181102-B20



60 l

Հոդված:

1181102-060



208 l

Հոդված:

1181102-208



1 000 l

Հոդված:

1181102-700

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid is a synthetic special hydraulic fluid. Due to its special formulation the properties of **RAVENOL ESF Extra Servo Fluid** are crucial. We assure an excellent cold stability.

Application Note

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid is designed for use from -50°C to +110°C and is therefore recommended for the latest developments in the vehicle market.

RAVENOL ESF Extra Servo Fluid has an optimal performance behaviour as central hydraulic oil in power steering, rear axle steering, level control, hydro pneumatic suspension, shock absorbers, for active damping and engine protection, for hydrostatic drive of fan, alternator and air conditioning, for stability and traction systems (ABS/ASR/ASC), central locking, electro-hydraulic convertible top control, hydraulic brake booster and hydro pneumatic suspension for VW, Audi, Seat, Skoda. Especially to be used in cold countries.

Characteristics

- Extremely low pour point
- Improved viscosity and coefficient of friction behaviour
- Very good wear protection
- Excellent thermal stability
- A good foaming behaviour
- Neutral behaviour towards sealing materials
- Reliable protection against corrosion

Բնութագրերը

Մտն	Իմաստը	Սուղիտ
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	DTFR 31B120 (MB 345.0), Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315, MB 343.0, MB 344.0, MB 345.0, VW G 004 000	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	825 գ/սմ ³	EN ISO 12185
Գույն	Green	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	6.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	19.56 mm ² /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	323	DIN ISO 2909
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-51 °C	DIN ISO 3016
Կառուցման ջերմաստիճան	172 °C	DIN EN ISO 2592
Բրոկֆիլդի մածուցիկություն -40°C-ում	1080 mPa*s	ASTM D2983
Մածուցիկություն -40°C-ում	1100 mm ² /s	ASTM D445

Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1181102-001-01-999	
4 լ	1181102-004-01-999	
20 լ, ecobox	1181102-B20-01-999	
60 լ	1181102-060-01-999	
208 լ	1181102-208-01-999	