

Моторное масло RAVENOL Spezial Diesel 15W-40

Вязкость: 15W-40**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1113311-001
Артикул:
1113311-001-01-999
Штрих-код:
4014835737310

**4 литра**

Артикул:
1113311-004

**5 литров**

Артикул:
1113311-005
Артикул:
1113311-005-01-999
Штрих-код:
4014835737358

**20 литров**

Артикул:
1113311-020
Артикул:
1113311-020-01-999
Штрих-код:
4014835737327

**20 литров, esobox**

Артикул:
1113311-B20

**60 литров**

Артикул:
1113311-060
Артикул:
1113311-060-01-999
Штрих-код:
4014835737365

**208 литров**

Артикул:
1113311-208
Артикул:
1113311-208-01-999
Штрих-код:
4014835737389

**1 000 литров**

Артикул:
1113311-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CD	
ACEA	B2	
Соответствует требованиям	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	
Плотность при 20°C	865 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	106.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	135	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	240 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.9 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	CCMC G4, MB 227.1, MIL-L-2104 D, MIL-L-46152 B	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1113311-001-06-000 1113311-001-06-999	4014835636774
4 литра	1113311-004-01-999	
20 литров	1113311-020-01-000	4014835636729 2200000032126 2200000034083
60 литров	1113311-060-01-999	
60 литров	1113311-060-01-000	4014835636767 2200000027771 2200000029027
208 литров	1113311-208-01-000	2200000023384