

Моторное масло **RAVENOL Oldtimer Regular SAE 30**

Вязкость: 30W**Минеральное****1 литр**

Артикул:

1118103-001

Артикул:

1118103-001-01-999

Штрих-код:

4014835845237

**5 литров**

Артикул:

1118103-005

Артикул:

1118103-005-01-999

Штрих-код:

4014835845251

**60 литров**

Артикул:

1118103-060

RAVENOL Oldtimer Regular SAE 30 API SA - минеральное моноградное моторное масло для классических (ретро-автомобилей), оборудованных и не оборудованных масляным фильтром.

Изготовлено на основе высокоочищенного минерального базового масла с добавлением необходимого по рецептуре пакета присадок. Обладает устойчивостью к окислению, отсутствием пенообразования и отличными вязкостно-температурными свойствами.

Благодаря низкой температуре застывания, масло обладает отличной текучестью при низких и высоких температурах и гарантирует отличные смазочные свойства. Применяется для большинства классических автомобилей с бензиновым двигателем до 1930 года выпуска. Применение в современных двигателях может вызвать поломку двигателя.

Применяется для двигателей автомобилей до 1930 года выпуска, которым предписано применение масла уровня качества API SA.

Придерживайтесь рекомендациям автопроизводителя по применению и выбору смазочных материалов.

Применение **Oldtimer Regular SAE 30 API SA** обеспечивает:

- Оптимальную защиту от коррозии
- Хорошую устойчивость к сдвигу
- Высокую устойчивость к окислению
- Прекрасные вязкостно-температурные свойства
- Хорошие детергентные и моющие свойства
- Прекрасные свойства при холодном пуске
- Отличную устойчивость от образования шлама и отложений

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SA	
Плотность при 20°C	877 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	11.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	103.1 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	92	DIN ISO 2909
Температура застывания	-12 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	266 °C	DIN EN ISO 2592