

RAVENOL TRE Truck Resource Conserving SAE 10W-30

Вязкость: 10W-30**Полусинтетическое****10 литров**

Артикул:

1122112-010

Артикул:

1122112-010-01-999

**20 литров**

Артикул:

1122112-020

Артикул:

1122112-020-01-999

**20 литров, esobox**

Артикул:

1122112-B20

Артикул:

1122112-B20-01-888

**60 литров**

Артикул:

1122112-060

Артикул:

1122112-060-01-999

**60 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1122112-D60

Артикул:

1122112-D60-01-888

**208 литров**

Артикул:

1122112-208

Артикул:

1122112-208-01-999

**208 литров,
принтованная бочка**

Артикул:

1122112-D28

Артикул:

1122112-D28-01-888

RAVENOL TRE Truck Resource Conserving SAE 10W-30 — это полусинтетическое всесезонное моторное масло с показателем HTHS от 2,9 до 3,2 мПа·с, специально разработанное для последнего поколения турбодизельных двигателей коммерческого транспорта.

Масло **RAVENOL TRE Truck Resource Conserving SAE 10W-30**, обладающее спецификацией API FA-4, отвечает требованиям стандартов GHG по сокращению выбросов парниковых газов в дорожном транспорте, начиная с моделей 2017 года.

RAVENOL TRE Truck Resource Conserving SAE 10W-30 подходит для двигателей, работающих на дизельном топливе с содержанием серы до 15 ppm и может использоваться в новейших двигателях, оснащённых системами очистки выхлопных газов, таких как сажевые фильтры DPF и др.

Масло **RAVENOL TRE Truck Resource Conserving SAE 10W-30** содержит компоненты, повышающие устойчивость к сдвигу, и улучшающие работу двигателя, его надежность и чистоту. Обладает отличной стойкостью к окислению, устойчивостью к сдвигу, износу, образованию отложений и обеспечивает снижение расхода топлива.

Применение:

RAVENOL TRE Truck Resource Conserving SAE 10W-30 используется производителями двигателей в качестве универсального всесезонного моторного масла с вязкостью SAE 10W-30 для двигателей коммерческих автомобилей, оснащённых системами очистки выхлопных газов, подвергающихся высоким нагрузкам.

RAVENOL TRE Truck Resource Conserving SAE 10W-30 соответствующее стандарту FA-4 не является взаимозаменяемым и совместимым с маслами API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 PLUS, или CH-4.

Обратите внимание на рекомендации производителя, чтобы определить, подходит ли данный продукт.

Масло **RAVENOL TRE Truck Resource Conserving SAE 10W-30** не рекомендовано к использованию с дизельным топливом, содержащим более 15 ppm серы.

Характеристики:

- Чрезвычайно высокая стабильность вязкости и высокая устойчивость к сдвигу;
- Экономия топлива при любых условиях эксплуатации;
- Продлевает срок службы систем очистки отработанных газов;
- Предотвращает снижение мощности и производительности из-за засорения сажевых фильтров;
- Низкие потери при испарении;
- Увеличенные интервалы замены способствуют защите окружающей среды;
- Очень хорошие показатели запуска в холодное время года;
- Низкое содержание сульфатной золы, фосфора и серы.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	FA-4	
ACEA	F01	
Соответствует требованиям	Cummins CES 20087, DDC 93K223, DTFR 15C130 (MB 228.61)	
Плотность при 20°C	854 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	62.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	150	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.2 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	3930 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	10.700 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	8.7 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.98 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Cummins CES 20087, DTFR 15C130 (MB 228.61), Detroit Diesel DDC 93K223	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1122112-020-01-888	
60 литров	1122112-060-01-888	
208 литров	1122112-208-01-888	