

# **RAVENOL SNOWMOBILES Fullsynth 2-Takt**

*Полностью синтетическое*



## **1 литр**

Артикул:  
**1151310-001**  
Артикул:  
1151310-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835727915



## **4 литра**

Артикул:  
**1151310-004**  
Артикул:  
1151310-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835727991



## **10 литров**

Артикул:  
**1151310-010**  
Артикул:  
1151310-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835727946



## **20 литров**

Артикул:  
**1151310-020**



## **20 литров, esobox**

Артикул:  
**1151310-B20**  
Артикул:  
1151310-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835779327



## **60 литров**

Артикул:  
**1151310-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1151310-208**



## **1 000 литров**

Артикул:  
**1151310-700**

Характеристики

| Наименование                        | Значение                                                    | Аудит           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                 | TC                                                          |                 |
| JASO                                | FD                                                          |                 |
| Соответствует требованиям           | Arctic , Rotax 253                                          |                 |
| Соответствует спецификациям         | ISO L-EGD                                                   |                 |
| Подходит для                        | Bombardier, Kawasaki, Suzuki, Yamaha                        |                 |
| Плотность при 20°C                  | 873 g/cm³                                                   | EN ISO 12185    |
| Цвет                                | Синий                                                       | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                  | 9.4 mm²/s                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                   | 55.15 mm²/s                                                 | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                  | 154                                                         | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания              | -57 °C                                                      | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения           | 128 °C                                                      | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации                        | Arctic Cat, Bombardier, Kawasaki, Rotax 253, Suzuki, Yamaha |                 |
| Совместимость при температуре -40°C | 28 Minute                                                   | ASTM D 4682     |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C    | 43540 mPa*s                                                 | ASTM D2983      |
| Тактность двигателя                 | 2T                                                          |                 |

Аналоги OEM

BRP

779451, 779128, 779129, 779130, 779131, 779132, 779281, 619590106, 779126, 293600132, 293600133, 293600047, 293600134, 779180, 619590104, 9779127, 413711000, 293600046, 293600125, 219703366, 779282, 619590107, 779127, 779181

Polaris

502132, 502131, 2877276, 2877886, 2877885, 2871721, 2877892, 2872927, 2872924, 2874239, 2874443, 2874238, 2873918, 2873303, 2877953, 2877274, 2874438, 502493, 502078, 2874432, 502340, 502517, 2877882, 2877884, 2883733, 2883734, 2883735, 2883736, 2878243, 2878244, 2878245, 502514, 502077, 2877883, 501322, 2877888, 2871722, 2872925, 502691, 2883732, 2878191

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1151310-001-01-100 | 4014835639911 |
|            | 1151310-001-06-999 | 2200000031808 |
| 10 литров  | 1151310-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1151310-020-01-999 |               |
| 60 литров  | 1151310-060-01-999 |               |
| 208 литров | 1151310-208-01-999 |               |