

# RAVENOL Racing 4-T Motobike 15W-50

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

**Вязкость: 15W-50**

*Полностью синтетическое*



## 1 литр

Артикул:

**1171109-001**

Артикул:

1171109-001-01-999

Штрих-код:

4014835865051



## 4 литра

Артикул:

**1171109-004**

Артикул:

1171109-004-01-999

Штрих-код:

4014835865082



## 20 литров

Артикул:

**1171109-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:

**1171109-B20**

Артикул:

1171109-B20-01-888

Штрих-код:

4014835868595

Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                   | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | SN                                                                         |                 |
| JASO                                                     | MA2                                                                        |                 |
| Подходит для                                             | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 852 g/cm³                                                                  | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-зелёный                                                              | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 18.1 mm²/s                                                                 | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 121.2 mm²/s                                                                | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 167                                                                        | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -20°C              | 4950 mPa*s                                                                 | ASTM D5293      |
| Температура застывания                                   | -57 °C                                                                     | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 4.7 %                                                                      | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 248 °C                                                                     | DIN EN ISO 2592 |
| Щёлочное число                                           | 7.5 mgKOH/g                                                                | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 0.84 %wt.                                                                  | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha |                 |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -25°C | 9100                                                                       | ASTM D4684      |
| Тактность двигателя                                      | 4T                                                                         |                 |

Аналоги OEM

Yamaha

YMD650410101, YMD650410102, YMD650410103, YMD650416001, YMD650416002

Yamalube

YMD650120103, YMD650120104, YMD650120105, YMD650120402, YMD650122081, YMD650122082, YMD650122083, YMD650126001, YMD650126002, YMD650126003, YMD650120100, YMD650120101, YMD650120102, YMD650126000, YMD65012BFN0