

RAVENOL Motobike 4-T Standard 10W-40

Вязкость: 10W-40**Минеральное****1 литр**

Артикул:
1173134-001
Артикул:
1173134-001-01-999
Штрих-код:
4014835883376

4 литра

Артикул:
1173134-004
Артикул:
1173134-004-01-999

20 литров

Артикул:
1173134-020

20 литров, есobox

Артикул:
1173134-B20

60 литров

Артикул:
1173134-060

208 литров

Артикул:
1173134-208

RAVENOL Motobike 4-T Standard SAE 10W-40 обладает превосходной смазочной пленкой, адгезионными свойствами и очень хорошей устойчивостью к сдвигу, а также отличной очищающей способностью и высокой стойкостью к старению.

Инструкция по применению

RAVENOL Motobike 4-T Standard SAE 10W-40 подходит в качестве моторного масла для всех 4-тактных мотоциклов с воздушным и водяным охлаждением, если требуется вязкость SAE 10W-40 со спецификацией JASO MA2. Соблюдайте инструкции производителя.

Характеристики

- Хорошая устойчивость к сдвигу
- Хорошие характеристики холодного пуска
- Высокая стойкость к окислению
- Стабильная смазочная пленка даже при высокой нагрузке
- Предотвращение образования черного шлама
- Очень хорошие характеристики зависимости вязкости от температуры
- Оптимальная работа двигателя, сцепления и коробки передач
- Высокий запас прочности, даже при граничной смазке
- Проверенные и доказавшие свою эффективность присадки

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2, MA2 T903:2016 (M049RAV179)	
Плотность при 20°C	859 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.7 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	97.7 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	155	DIN ISO 2909
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.1 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	226 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.86 %wt.	DIN 51575