

# RAVENOL Multi ATF HVS Fluid

Синтетическое



## 1 литр

Артикул:  
**1211144-001**  
Артикул:  
1211144-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835866591



## 4 литра

Артикул:  
**1211144-004**  
Артикул:  
1211144-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835866621



## 10 литров

Артикул:  
**1211144-010**  
Артикул:  
1211144-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835866652



## 20 литров

Артикул:  
**1211144-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1211144-B20**  
Артикул:  
1211144-B20-01-888  
Штрих-код:  
4014835866737



## 60 литров

Артикул:  
**1211144-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1211144-208**

## Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	ATF LA 2634, ATF SP-III, Aisin Warner Automatic Gearbox, Allison C-3, Allison C-4, Allison TES-389, BMW ATF 4, Caterpillar TO-2, DTFR 13C100 (MB 236.1), DTFR 13C110 (MB 236.11), DTFR 13C120 (MB 236.2), DTFR 13C140 (MB 236.7), DTFR 13C170 (MB 236.9), DTFR 13C180 (MB 236.91), DTFR 38B100 (MB 236.3), ESSO JWS 3317, ESSO LT 71141, Fiat 9.55550-AV1, Ford ESD-M2C 185-A, Ford ESP-M2C 138-CJ, Ford ESP-M2C 166-H, Ford MERCON®, Ford MERCON® V, Ford WSS-M2C 919-E, Ford WSS-M2C 922-A1, Ford WSS-M2C 924-A, GM Dexron® III F, JWS 3309, MAN 339 L1, MAN 339 Type A, MAN 339 Type V1, MAN 339 Type Z1, MAN 339 Type Z2, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.91, Mazda M-III, Texaco ETL 7045E, Texaco ETL 8072B, Texaco N402, VW TL 4634, VW TL 52025, VW TL 521 62, VW TL 52990, VW TL 55025, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 16R, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20B, ZF TE-ML 25B	
Подходит для	Мопар	
Плотность при 20°C	845 g/cm <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Цвет	Красный	визуальный
Вязкость при 100°C	7 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	37.1 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	153	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -40°C	18.930 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-45 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	230 °C	DIN 51757
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1 b	ASTM D130

Наименование	Значение	Аудит
Рекомендации	ATF LA 2634, ATF SP-III, Aisin Warner Automatic Gearbox, Allison C3, Allison C4, Allison TES-389, BMW ATF 4, Caterpillar TO-2, DEXRON® III F, DEXRON® III H, DTFR 13C100 (MB 236.1), DTFR 13C110 (MB 236.11), DTFR 13C120 (MB 236.2), DTFR 13C140 (MB 236.7), DTFR 13C170 (MB 236.9), DTFR 13C180 (MB 236.91), DTFR 38B100 (MB 236.3), ESSO JWS3317, ESSO LT 71141, Fiat 9.55550-AV1, Ford M2C-138 CJ, Ford M2C-166H, Ford M2C-185A, Ford MERCON®, Ford MERCON®V, Ford Motorcraft XT-1-QF, Ford WSS-M2C919-E, Ford WSS-M2C922-A1, Ford WSS-M2C924-A, JWS 3309, MAN 339 A, MAN 339 L1, MAN 339 V1, MAN 339 Z1, MAN 339 Z2, MB 236.1, MB 236.10, MB 236.11, MB 236.2, MB 236.3, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.91, Mazda M-III, Mopar, Texaco ETL 7045E, Texaco ETL 8072B, Texaco N402, Texaco TL 4634, VW TL 52025, VW TL 52162, VW TL 52990, VW TL 55025, ZF S671 090 170, ZF TE-ML 02F, ZF TE-ML 03D, ZF TE-ML 04D, ZF TE-ML 05L, ZF TE-ML 11A, ZF TE-ML 14A, ZF TE-ML 14B, ZF TE-ML 16L, ZF TE-ML 16R, ZF TE-ML 17C, ZF TE-ML 20B, ZF TE-ML 25B	

## Аналоги OEM

### BMW

83222220442, 83220403675, 83220142366

### Mercedes-Benz

A001989220309, A990989070009

### Nissan

999MPMTW00P

## Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1211144-020-01-999	
208 литров	1211144-208-01-999	