

## RAVENOL Multi ATF LVS Fluid

Синтетическое



### 1 литр

Артикул:

**1211145-001**

Артикул:

1211145-001-01-999

Штрих-код:

4014835866799



### 4 литра

Артикул:

**1211145-004**

Артикул:

1211145-004-01-999

Штрих-код:

4014835866829



### 10 литров

Артикул:

**1211145-010**

Артикул:

1211145-010-01-999

Штрих-код:

4014835866850



### 20 литров

Артикул:

**1211145-020**



### 20 литров, esobox

Артикул:

**1211145-B20**

Артикул:

1211145-B20-01-888

Штрих-код:

4014835866935



### 60 литров

Артикул:

**1211145-060**



### 208 литров

Артикул:

**1211145-208**

## Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аудит           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям             | Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Ford MERCON® SP, Honda ATF DW-1, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII, Honda DPSF2, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12, MB 236.14, MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi ATF Fluid J3, Mitsubishi DIA Queen ATF-PA, Nissan Matic Fluid S, Renault Matic J6, Shell ATF 134, Shell ATF 3353, Shell ATF L12108, Toyota ATF T-WS, Toyota JWS 3324, VW TL 525 33, VW TL 550 05, VW TL 555 40, VW TL 601 62, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP |                 |
| Подходит для                          | Chrysler, Honda Ultra 4WD Rear, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Плотность при 20°C                    | 848                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 5.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 29.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C      | 12050 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -51 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 220 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASTM D130       |

| Наименование | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Аудит |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Рекомендации | ATF Shell 3353/ 134/ L12108, Aisin Warner AW-1, BMW ATF 3+, BMW ATF 6, BMW ATF L 12108, BMW ATF M1375.4, Chrysler, Ford MERCON® SP, Honda ATF Type 3.1, Honda DPFII (DPSF), Honda DPSF2 Ultra 4WD Rear, Honda DW-1, Hyundai SP-IV, Hyundai SPH-IV, KIA SP-IV, KIA SP-IV-RR, Land Rover AW -1, Land Rover M1375.4, MB 236.12 (A 001 989 45 03 10), MB 236.14 (A 001 989 68 03 10), MB 236.15, MB 236.17, Mazda ATF FZ, Mitsubishi 4031610 ATF Fluid J3, Mitsubishi Dia Queen ATF-PA, Mopar ZF 8 & 9 Speed ATF, Nissan 999MP-MTP10P, Nissan ATF Matic P, Nissan 999MP-MTS00P Matic Fluid S, Renault Matic J6, SsangYong Caltex, SsangYong DSI M11 6-Speed, SsangYong DSI M78 6-Speed, Toyota / Lexus JWS3324, Toyota ATF T-WS, VW TL 52533, VW TL 55005, VW TL 55540, VW TL 60162, Volvo 31256774, Volvo 31256775, Volvo 31256776, ZF LifeguardFluid 6 - 6HP, ZF LifeguardFluid 8 - 8HP, ZF LifeguardFluid 9 - 9HP |       |

## Аналоги OEM

### Aisin

ATF6004, ATF6020, ATF6200

### Chrysler

68333664AA, 68333663AA

### General Motors

19315204, 19315205, 19315206, 19315207, 88864059

### Hyundai XTeer

1011412, 1041412, 1011411, 1011414, 1041411, 1041414

### Mazda

K020W0046M, 830077TLU007

### Suzuki

9900022810000

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров  | 1211145-020-01-999 |           |
| 208 литров | 1211145-208-01-999 |           |