

## ***RAVENOL Transfer Fluid BW 44***

*Полностью синтетическое*



### **1 литр**

Артикул:

**1211147-001**

Артикул:

1211147-001-01-999

Штрих-код:

4014835870321

## Характеристики

| Наименование                                                     | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Аудит            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Соответствует требованиям                                        | BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, MB 236.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| Подходит для                                                     | Chrysler 300C LX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| Плотность при 20°C                                               | 846 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 12185     |
| Цвет                                                             | Желтый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51757        |
| Вязкость при 100°C                                               | 7.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN 51562-1      |
| Вязкость при 40°C                                                | 37.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN 51562-1      |
| Индекс вязкости VI                                               | 162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DIN ISO 2909     |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C                                 | 7900 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ASTM D2983       |
| Температура застывания                                           | -66 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN ISO 3016     |
| Температура воспламенения                                        | 240 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIN EN ISO 2592  |
| Тест на медную полосу при 150°C                                  | 1a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ASTM D130        |
| Испаряемость NOACK                                               | 6.9 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASTM D5800       |
| Образование пены I при 24°C                                      | 0/0 ml/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASTM D892        |
| Образование пены II при 93.5°C                                   | 0/0 ml/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASTM D892        |
| Образование пены III от 24°C до 93.5°C                           | 0/0 ml/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ASTM D892        |
| Тест на четырех шариковой машине трения (износ)                  | 0.34 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DIN EN ISO 20623 |
| Тест на четырех шариковой машине трения (экстремальное давление) | 2200 / 2400 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DIN EN ISO 20623 |
| Рекомендации                                                     | BorgWarner 44-40, BorgWarner 44-44, BorgWarner 44-45 bis 2016, BorgWarner 44-46, BorgWarner 44-47, BorgWarner 44-48, Chrysler 300C LX, Chrysler Verteilgetriebe 68214750AC, Chrysler Verteilgetriebe 68214751AB, Chrysler Verteilgetriebe 68214751AC für 300C LX, MB 236.13 (A 001 989 23 03), Mercedes A 001 989 22 03, Mercedes Verteilgetriebe A2032800700, Mercedes Verteilgetriebe A2112800900, Mercedes Verteilgetriebe A2112801000, Mercedes Verteilgetriebe A2202800700, Mopar 68049954AC / 68049954AA |                  |

## **Аналоги OEM**

### **Chrysler**

68089195AA, 68049954AA, 68049954AC, 68049954AB, K68049954AA, 00K68049954AA, 68089195GA, 68049954GA, 68049954GB, 68049954GC

### **Fiat**

K68049954AC, K68049954AB

### **General Motors**

88861950, 104044, 88861951

### **Mercedes-Benz**

A001989230310, A0019892303, A001989230309

### **Porsche**

00004330297, 00004320933, 00004330341