

# RAVENOL Getriebeoel SLS 75W-140 GL 5 LS

**Вязкость: 75W-140**

**Синтетическое**



## 1 литр

Артикул:  
**1221110-001**  
Артикул:  
1221110-001-01-999  
Штрих-код:  
4014835734012



## 4 литра

Артикул:  
**1221110-004**  
Артикул:  
1221110-004-01-999  
Штрих-код:  
4014835734098



## 10 литров

Артикул:  
**1221110-010**  
Артикул:  
1221110-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835734043



## 20 литров

Артикул:  
**1221110-020**  
Артикул:  
1221110-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835734029



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1221110-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1221110-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1221110-D60**



## 208 литров

Артикул:  
**1221110-208**  
Артикул:  
1221110-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835734081



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1221110-D28**  
Артикул:  
1221110-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835734005



**1 000 литров**

Артикул:  
**1221110-700**

Характеристики

| Наименование                          | Значение                         | Аудит           |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| API                                   | GL-5 LS                          |                 |
| Соответствует требованиям             | Ford WSL-M2C 192-A, MIL-L-2105 D |                 |
| Плотность при 20°C                    | 842.1 g/cm³                      | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Желтый                           | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 28.1 mm²/s                       | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 203.4 mm²/s                      | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 177                              | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при - 40°C     | 127.600 mPa*s                    | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -51 °C                           | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 220 °C                           | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b                               | ASTM D130       |
| Рекомендации                          | MIL-L-2105 D                     |                 |
| Вязкость по Брукфильду при - 50°C     | 121.000 mPa*s                    | ASTM D2983      |

Аналоги OEM

Alpine

0100791, 0100794, 0100793, 100791, 100793, 100794, 0100792, 100792, 0100795, 100795

BMW

83229407803, 83222296631, 88889407870, 83222365988, 83222282583, 83229405462, 83229405463, 83229407870, 83229415961, 83229407871, 83229407804

BRP

779185, 293600138, 779156, 413802600, 413802800, 413803301, 219703336, 779179, 619590098, 413803300, 293600140, 619590182, 779160, 779215, 779161, 779170, 779211, 5639219, 6639147, 6639150, 4639025, 4639333, 4639361, 4639362, 4639364, 4639628

Chrysler

68218657GB, 05103526EA, 68449547AA, 4874469, 68218657AA, 68218657GA, 04874469, K68218657AA, K68218657GA, K68218658AA, 68218657CA, 68449547GA, 68218657GC, 68218657AC, VU01299, 68218658AA, 68218657AB, 68003055AB, 04874469AA, 04874469AS, 82200945, 68197927AA, 68003055AA, 68218657CB, 68218658CA

Ford

3375657, XY75W140QL, 1836674, F1TZ19580B, 7U7JM2C192AB, 190562, 2606967, MU7JM2C192AA, XY75W140QL1, XY75W140KL, 7U7JM2C192BA, 1836661, 7U7JM2C192BB, 1496946

General Motors

1942386, 90393473, 89021524, 12346140, 9985991, 89021591, 89021809, 104053, 90485353, 89021801, 93165238, 1940775, 19280531

Jaguar

JLM20771

Land Rover

JLM21847

Mazda

000077W140QT, K004W0034S

Mercedes-Benz

A0019895203, A001989520310

Nissan

KLD4275401, KLD4175401, 999MPDF100P, KLD4275401EU, KE90790032U5, KE90790032U7, KE90790032, KE90799931, KE90790032EU, KE90799931R, KLD3114004

Opel

1940706

Polaris

2871280, 2871478

Scania

1892401, 1892403, 1892400, 1892402, 1892404, 2125324

Toyota

28975140, 0888500903, 0888500905, 0888500900

Volkswagen Group

G055145

Volvo

3809440, 3809438, 3809439, 22574246, VP22574246

Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код     |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 1 литр            | 1221110-001-01-000 | 4014835646711 |
|                   | 1221110-001-06-999 | 2200000019868 |
| 10 литров         | 1221110-010-01-999 |               |
| 20 литров         | 1221110-020-01-999 |               |
| 20 литров, есобох | 1221110-B20-01-888 |               |
| 60 литров         | 1221110-060-01-999 |               |
| 208 литров        | 1221110-208-01-888 |               |
|                   | 1221110-208-01-999 |               |