

# RAVENOL MOTOGEAR 75W-90 GL-4

**Вязкость: 75W-90**

**Полностью синтетическое**



## 1 литр

Артикул:

**1250050-001**

Артикул:

1250050-001-01-999

Штрих-код:

4014835735118



## 4 литра

Артикул:

**1250050-004**

Артикул:

1250050-004-01-999

Штрих-код:

4014835735194



## 20 литров

Артикул:

**1250050-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:

**1250050-B20**

Характеристики

| Наименование                          | Значение     | Аудит           |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|
| API                                   | GL-4         |                 |
| Плотность при 20°C                    | 840 g/cm³    | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Желтый       | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 16.8 mm²/s   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 108.8 mm²/s  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 168          | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -40°C      | 47.000 mPa*s | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -54 °C       | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 230 °C       | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1a           | ASTM D130       |

Аналоги OEM

Honda

08268M99K0ZT1, 08268M99K0ZT3, 08294M99K8LT1, 08294M99K8LT3