

RAVENOL Agrar Synto 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное

10 литров



Артикул:
1310252-010

20 литров



Артикул:
1310252-020
Артикул:
1310252-020-01-999
Штрих-код:
4014835905917

20 литров, еsobox



Артикул:
1310252-B20

60 литров



Артикул:
1310252-060

208 литров



Артикул:
1310252-208

1 000 литров



Артикул:
1310252-700

RAVENOL Agrar Synto SAE 15W-40 — это моторное масло для высоконагруженных (SHPD — Super High Performance Diesel) двигателей смешанных парков сельскохозяйственной техники. Отлично подходит для круглогодичного использования во всех видах сельскохозяйственной техники.

Масло RAVENOL Agrar Synto SAE 15W-40 может также использоваться в сельскохозяйственных дизельных двигателях с турбонаддувом. Оно подходит для современных дизельных автомобилей, соответствующих стандарту выбросов EURO V.

Масло RAVENOL Agrar Synto SAE 15W-40 специально разработано для увеличения интервалов замены масла (в соответствии со спецификациями производителя) и, таким образом, повышает экономическую эффективность при непрерывном использовании.

Применение:

Масло RAVENOL Agrar Synto SAE 15W-40 используется в качестве всесезонного моторного масла для дизельных двигателей сельскохозяйственной техники, работающих в условиях высоких нагрузок, с турбонаддувом или без него.

RAVENOL Agrar Synto SAE 15W-40 рекомендуется в качестве универсального моторного масла, предназначенного для непрерывного использования в сельскохозяйственных дизельных двигателях, благодаря увеличенным интервалам замены масла, хорошим характеристикам холодного пуска, соответствию стандарту EURO V и устойчивости к старению.

Характеристики:

- Чрезвычайно высокая стабильность при высоком давлении, очень высокая окислительная стойкость.
- Подходит для сельскохозяйственной техники, особенно с турбодизельными двигателями.
- Отличная устойчивость к старению.
- Выдающиеся характеристики зависимости вязкости от температуры.
- Высокий запас прочности даже в условиях недостаточной смазки.
- Подходит для увеличения интервалов замены масла.
- Идеально подходит для сложных условий эксплуатации.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CI-4, SL	
ACEA	A3, B4, E7	
JASO	DH-1	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, John Deere JDQ-78 A, MAN M 3275-1, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, Renault RLD, Renault RLD-2, Scania LDF-2, TEDOM 258-3, Volvo VDS-3, ZF TE-ML 07C	
Подходит для	IVECO, Steyr Motor GAZ 560, YaMZ	
Плотность при 20°C	870 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	15 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	115.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	134	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	4 mPa*s	ASTM D5481
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	238 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	10.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Рекомендации	API CI-4, API SL, Allison C4, Caterpillar TO-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 15B110, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, John Deere JDQ-78A, MAN M 3275-1 (Multigrades), MB 228.3, MB 229.1, MTU Typ 2, Mack EO-M, Mack EO-M Plus, Renault RLD/RLD-2, STEYR Motor GAZ 560, Scania LDF-2, TEDOM 258-3 (61-0-0258), VOLVO VDS-3, YaMZ, ZF TE-ML 07C	