

Трансмиссионное масло RAVENOL Catoel TO-4 SAE 50

Вязкость: 50W

Минеральное



20 литров

Артикул:
1310615-020



208 литров

Артикул:
1310615-208
Артикул:
1310615-208-01-999



1 000 литров

Артикул:
1310615-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, MT-1	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Подходит для	Eaton Fuller	
Плотность при 20°C	894 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	16.75 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	183.9 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	96	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	265 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	