

Гидравлическое масло RAVENOL Hydraulikol TSX 15 (HVLP)

Вязкость: 15

Минеральное

1 литр



Артикул:
1323202-001

5 литров



Артикул:
1323202-005

20 литров



Артикул:
1323202-020

20 литров



20 литров, еsobox



Артикул:
1323202-B20

60 литров



Артикул:
1323202-060
Артикул:
1323202-060-01-999
Штрих-код:
4014835759961

208 литров



Артикул:
1323202-208
Артикул:
1323202-208-01-999
Штрих-код:
4014835759985

1 000 литров



Артикул:
1323202-700

RAVENOL Hydraulikoel TSX 15 (HVLP) – минеральное гидравлическое масло класса HVLP. Благодаря применению высокоочищенного базового масла и специального комплекса присадок обеспечиваются стабильный индекс вязкости и надежная защита от коррозии и износа, а также нейтральное отношение к уплотнительным материалам.

Применение:

Гидравлические масла **RAVENOL Hydraulikoel TSX 15 (HVLP)** применяются в гидравлических системах строительной и карьерной техники, предназначенных для тяжелых условий работы, включая высокоскоростные и высоконапорные лопастные, шестеренные и аксиально-поршневые насосы гидравлических систем.

Не применять при наличии в гидравлических системах серебрянных или посеребренных деталей.

Применение **Hydraulikol TSX 15 (HVLP)** обеспечивает:

- Стабильно высокий индекс вязкости
- Отличную защиту от износа
- Превосходную защиту от коррозии
- Защиту от пенообразования
- Нейтральное поведение в отношении уплотнений из пластика
- Низкую температуру застывания

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AFNOR NFE 48-603 HV, AFNOR NFE 48-690/1, Bosch Rexroth RE 90220, Cetop RP 91H HV, GB 111118.1 L-HV, ISO 11158 HV, SAE MS 1004, Sauer-Danfoss 520L0463	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-3, ISO 6743-4 HV	
Плотность при 20°C	839.2 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	3.9 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	15.1 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	166	DIN ISO 2909
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	180 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	AFNOR NFE 48-603 HV, AFNOR NFE 48-690/1, Bosch Rexroth RE 90220, CETOP RP 91H HV, GB 111118.1 L-HV, ISO 11158 HV, SAE MS1004, Sauer-Danfoss 520L0463	

Аналоги OEM

Scania
2252143

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1323202-208-01-999	2200000049391
	1323202-208-01-000	4014835642386
208 литров	1323202-208-01-909	4014835800182
	1323202-208-01-000	2200000049391 4014835642386