

Масло-теплоноситель RAVENOL Wärmeträgeröl 68

Вязкость: 68**Минеральное****20 литров**Артикул:
1330212-020**208 литров**Артикул:
1330212-208
Артикул:
1330212-208-01-999**1 000 литров**Артикул:
1330212-700

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 – минеральное масло-теплоноситель, которое подходит для эксплуатации замкнутых систем теплопередачи в промышленности.

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 – обеспечивает высокую теплопроводность в сочетании с высокой термической стабильностью и высокой стойкостью к окислению.

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 – отличное масло-теплоноситель, отвечающее высоким требованиям.

Применение:

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 особенно подходит для использования в закрытых системах отопления. Максимальная температура потока не должна превышать 320°C. Максимальная температура масляной пленки составляет 350°C. Следует избегать прямого контакта масла с окружающим воздухом, так как это ускоряет старение. Рекомендуется очищать всю систему теплообмена перед каждой новой заправкой. Не очищенная установка не достигает оптимальной

эффективности.

Преимущества и свойства:

RAVENOL WAERMETRAEGEROEL 68 обеспечивает:

- Стабильную вязкость
- Высокую теплопроводность
- Высокую устойчивость к окислению
- Защиту от коррозии

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Плотность при 20°C	874 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 40°C	65.5 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	103	DIN ISO 2909
Температура застывания	-27 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1330212-020-01-999	