

Трансмиссионное масло **RAVENOL** **Getriebeoel CLP 150**

Вязкость: 150**Минеральное****20 литров**

Артикул:
1332108-020
Артикул:
1332108-020-01-999
Штрих-код:
4014835761629

**60 литров**

Артикул:
1332108-060

**208 литров**

Артикул:
1332108-208
Артикул:
1332108-208-01-999
Штрих-код:
4014835761681

**1 000 литров**

Артикул:
1332108-700

RAVENOL Getriebeoel CLP 150 высококачественное трансмиссионное (редукторное) масло на минеральной основе, разработанное с добавлением специального комплекса противозадирных присадок без содержания свинца. Благодаря специально рецептуре обеспечивает хорошую, стабильную приемистость при высоком давлении и ударных нагрузках. RAVENOL Getriebeoel CLP 150 имеет низкую температуру застывания и очень хорошие свойства при холодном пуске.

Область применения:

RAVENOL Getriebeoel CLP 150 применяется во всех типах промышленных трансмиссий при тяжелых нагрузках и/или при ударных нагрузках.

Классификации и спецификации:

RAVENOL Getriebeoel CLP 150 соответствует следующим стандартам и спецификациям:

Спецификации: DIN 51517 ч.3

Преимущества и свойства:

RAVENOL Getriebeoel CLP 150 обеспечивает:

- хорошую, стабильную приемистость при высоком давлении и ударных нагрузках.
- стабильные свойства при высоких температурах
- очень хорошую защиту от коррозии и ржавчины
- прекрасную защиту от износа
- препятствует пенообразованию
- низкую температуру застывания
- хорошие свойства при холодном пуске

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	884 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.8 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	152.9 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	96	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	256 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224, ZF TE- ML 04H	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
60 литров	1332108-060-01-999	