

RAVENOL Mehrzweckfett OML

**100 г**

Артикул:
1340101-100
Артикул:
1340101-100-04-999
Штрих-код:
4014835844339

**200 г**

Артикул:
1340101-200

**400 г**

Артикул:
1340101-400
Артикул:
1340101-400-04-999
Штрих-код:
4014835768048

**5 кг**

Артикул:
1340101-005
Артикул:
1340101-005-03-000
Штрих-код:
4014835200159

**10 кг**

Артикул:
1340101-010
Артикул:
1340101-010-03-000
Штрих-код:
4014835200111

**15 кг**

Артикул:
1340101-015

**25 кг**

Артикул:
1340101-025
Артикул:
1340101-025-03-000
Штрих-код:
4014835200128

**180 кг**

Артикул:
1340101-180
Артикул:
1340101-180-03-000
Штрих-код:
4014835200142

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DIN 51502 K2K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEA2	
Цвет	Светло-коричневый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	2	DIN 51818
Классификация продуктов	K2K-30	DIN 51502
Рабочая температура	0 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	130 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	265-295	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	1	DIN 51802
Температура каплепадения	180 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2000 - 2200 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	130 mm ² /s	DIN 51562-1

Аналоги OEM

Alpine

0101001, 0101005, 0101006, 0101002, 0101003, 0101004

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
400 г	1340101-400-04-000	4014835200081 2200000022035 2200000067678
15 кг	1340101-015-03-000	