

RAVENOL RV-46 Multi Spray



400 мл

Артикул:

1360306-400

Артикул:

1360306-400-05-000

Штрих-код:

4014835896666

Многофункциональный спрей **RAVENOL RV-46 Multi Spray** проникает под грязь и освобождает заржавевшие и заклинившие детали, такие как винты, гайки, петли и т. д. Он глубоко проникает в резьбу и механические соединения, разрыхляет ржавчину в отдельных местах и затем защищает от дальнейшей коррозии.

RAVENOL RV-46 Multi Spray смазывает петли, направляющие, подшипники и многие типы соединений и муфт, эффективно устраняя скрипы и заклинивания. Вытесняет влагу из электрических контактов и предотвращает утечку тока.

RAVENOL RV-46 Multi Spray очищает загрязненные металлические поверхности и оставляет после себя стойкую, ультратонкую пленку, которая не размазывается, не липнет и не притягивает пыль. Эта пленка защищает инструменты, станки, электромеханическое оборудование, обеспечивая их исправную работу.

RAVENOL RV-46 Multi Spray — это универсальное и надежное решение для ежедневного использования в мастерской и дома благодаря своей специальной формуле и превосходным проникающим свойствам. Его состав бережно воздействует на краску, пластик, уплотнители и другие твердые поверхности, если средство попадет на окружающие компоненты во время нанесения.

Применение:

RAVENOL RV-46 Multi Spray необходимо тщательно встряхнуть, а во время нанесения баллончик следует держать вертикально или под небольшим наклоном.

Распылите **RAVENOL RV-46 Multi Spray** с расстояния примерно 5 см и оставьте действовать не менее 30 секунд. В случае очистки, после нанесения средства следует протереть поверхность тканью. Используйте только на деталях или компонентах, которые не находятся под напряжением во время нанесения.

Не допускать попадания прямых солнечных лучей и нагрева выше +50°C.

Характеристики:

- Универсальный спектр применения;
- Очищает и защищает;
- Создаёт антикоррозийное покрытие;
- Освобождает заклинившие и заржавевшие компоненты;
- Проникает под грязь, смолу, битум и прочее;
- Устраняет скрип и подклинивания;
- Бережно относится к ЛКП, пластику и уплотнителям;
- Не содержит силикона;
- Срок годности 24 месяца.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Вязкость, кинематическая, при 40°C	21 mm²/s	---
Запах	Vanille	---
Рабочая температура	0 °C	---
Цвет	gelblich, transparent	визуальный