

RAVENOL Diesel Power Performance



Артикул:

1390246-300

Артикул:

1390246-300-05-999

Штрих-код:

4014835889224

RAVENOL Diesel Power Performance — это высокоэффективная присадка в топливо для ухода, очистки и защиты всей топливной системы дизельного двигателя, подходящая для любых дизельных двигателей, как с системами обработки выхлопных газов, так и без них. Эффективно удаляет отложения на форсунках и в камере сгорания, обеспечивая тем самым оптимальное сгорание.

RAVENOL Diesel Power Performance улучшает смазывающие свойства низкосернистого топлива и обеспечивает высокую защиту от коррозии. Оптимизирует воспламенение топлива и производительность дизельного двигателя за счет повышения цетанового числа, а также обеспечивает более плавную работу двигателя.

RAVENOL Diesel Power Performance продлевает срок службы катализаторов и лямбда-зондов за счет оптимального сгорания топлива.

Применение:

RAVENOL Diesel Power Performance добавляется в дизельное топливо перед заправкой.

Область применения:

- Для любых дизельных двигателей легковых и грузовых автомобилей
- Как профилактическое средство при каждой заправке
- Для всех типов дизельного топлива, зимнего и летнего
- Подходит для современных дизельных автомобилей с системой подачи топлива CommonRail и насос-форсунками.
- Также может быть использована с биодизельным топливом (например, HVO) или смесями дизельного топлива с биодизельным.

Использование: Влейте содержимое флакона в бак перед заправкой. Повторяйте использование каждые 2000 км или при необходимости. Одного флакона **RAVENOL Diesel Power Performance**

достаточно для 60-75 литров дизельного топлива.

Применение **RAVENOL Diesel Power Performance** обеспечивает:

- Очищение топливной системы и камеры сгорания;
- Экономия топлива и сокращение выбросов CO₂ и HC;
- Оптимальную производительность двигателя и плавную работу двигателя;
- Высокую степень защиты от коррозии;
- Усиливает смазывающий эффект при использовании низкосернистого топлива;
- Улучшает воспламеняемость и уменьшает «дребезжащие звуки», издаваемые топливной аппаратурой.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Температура воспламенения	104 °C	DIN ISO 3679
Плотность при 15°C	0 kg/m³	EN ISO 12185
Температура застывания	-42 °C	DIN ISO 3016