

RAVENOL Diesel Clean Extreme



Артикул:

1390247-300

Артикул:

1390247-300-05-999

Штрих-код:

4014835889255

RAVENOL Diesel Clean Extreme — это присадка в топливо для всех дизельных двигателей. Обеспечивает интенсивную очистку всей топливной системы. Подходит для механических и электронно-управляемых форсунок. Эффективно удаляет отложения в форсунках и обеспечивает оптимальное распыление и сгорание топлива, благодаря этому снижает образование сажи. Предотвращает образование новых отложений.

RAVENOL Diesel Clean Extreme предотвращает звон топливной аппаратуры и восстанавливает полную мощность двигателя. Благодаря полному сгоранию снижается расход топлива и выбросы загрязняющих веществ.

Применение:

- Дизельные двигатели легковых автомобилей и грузовиков;
- Для профилактики перед измерением выбросов;
- В случае снижения мощности двигателя;
- При любых ремонтных работах топливной аппаратуры;
- Также может быть использовано с биодизельным топливом HVO (Hydrotreated Vegetable Oil — Гидроочищенное растительное масло) или смесями дизельного топлива с биодизелем.

Использование:

RAVENOL Diesel Clean Extreme добавляется в бак перед заправкой дизельного топлива либо заливается в корпус топливного фильтра.

Процедура очистки через бак: содержимое флакона рассчитано на 60-75 литров топлива. (Пропорция смешивания 1:250) Добавьте необходимое количество присадки в топливо в зависимости от объема бака. Повторите процесс через 6000 км или по мере необходимости.

Процедура очистки через корпус фильтра: обязательно замените топливный фильтр! Заполните корпус фильтра присадкой **RAVENOL Diesel Clean Extreme** и прокачайте топливную систему. Запустите двигатель и дайте ему поработать на разных оборотах (максимум 2000 об/мин), пока средство не будет полностью израсходовано.

Характеристики:

- Эффективная очистка всей топливной системы;
- Совместимость со всеми современными системами впрыска, такими как Common Rail;
- Точное дозирование впрыска дизельного топлива;
- Восстановление мощности двигателя;
- Снижение выброса вредных веществ.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Температура воспламенения	122 °C	DIN ISO 3679
Плотность при 15°C	0 kg/m³	EN ISO 12185
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016