

RAVENOL DPF Cleaner



Артикул:

1390250-300

Артикул:

1390250-300-05-999

Штрих-код:

4014835889347

RAVENOL DPF Cleaner — это высокоэффективная присадка, снижающая выбросы сажи дизельных автомобилей с сажевыми фильтрами. При регулярном использовании уменьшает выбросы в выхлопных газах и поддерживает работоспособность двигателя.

RAVENOL DPF Cleaner эффективно очищает сажевый фильтр и топливную систему. Его специальные компоненты значительно снижают температуру воспламенения частиц сажи, отложившихся в сажевом фильтре. Это позволяет сажевому фильтру непрерывно и надежно самоочищаться даже при коротких поездках.

RAVENOL DPF Cleaner продлевает срок службы сажевого фильтра и, таким образом, позволяет избежать дорогостоящего ремонта и обслуживания. При регулярном использовании способствует эффективной очистке системы рециркуляции отработавших газов (EGR) и турбокомпрессора.

RAVENOL DPF Cleaner подходит для использования во всех дизельных двигателях, не имеющих электронно-управляемых систем регенерации фильтров с помощью автоматического дозирования присадок.

Применение:

Регулярно добавляйте **RAVENOL DPF Cleaner** перед заправкой дизельным топливом.

Дозировка: 300 мл **очистителя RAVENOL DPF Cleaner** достаточно для обработки примерно 60-75 литров дизельного топлива.

Доливайте содержимое примерно каждые 2000 км или проводите профилактическую заправку каждые 3 бака непосредственно перед заправкой. Продукт эффективен во время движения.

Примечание:

RAVENOL DPF Cleaner не подходит для автомобилей с автоматической системой дозирования присадок, таких как Citroën или Peugeot. Не превышайте дозировку (максимум 2 флакона на 60 л дизельного топлива)!

Характеристики:

- Защищает сажевый фильтр дизельного двигателя;
- Снижает образование сажи;
- Обеспечивает чистое сгорание и минимизирует выбросы в выхлопных газах;
- Продлевает срок службы сажевого фильтра дизельного двигателя;
- Подходит для всех видов дизельного топлива;
- Улучшает регенерацию сажевого фильтра даже при коротких поездках с частыми остановками.

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Цвет	Прозрачный	визуальный
Температура вспышки (PM)	120 °C	DIN ISO 3679
Плотность при 15°C	0 kg/m³	EN ISO 12185
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016