www.ravenol-oil.uz

RAVENOL Marine 1640 40 TBN16 motor moyi

Yopishqoqlik: 40W

Mineral

1 L

Mahsulot kodi:
1163021-001
Mahsulot kodi:
1163021-001-01-999
Shtrix-kod:
4014835742918

4 L

Mahsulot kodi:
1163021-004
Mahsulot kodi:
1163021-004-01-999
Shtrix-kod:
4014835742994

10 L

Mahsulot kodi:
1163021-010

20 L

Mahsulot kodi:
1163021-020
Mahsulot kodi:
1163021-020-01-999
Shtrix-kod:
4014835742925

20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1163021-B20

60 L

Mahsulot kodi:
1163021-060
Mahsulot kodi:
1163021-060-01-999
Shtrix-kod:
4014835742963

208 L

Mahsulot kodi:
1163021-208
Mahsulot kodi:
1163021-208-01-999
Shtrix-kod:
4014835742987

1 000 L

Mahsulot kodi:
1163021-700

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 — bu dizel kema dvigatellari uchun mineral motor moyi.

RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 erituvchilar bilan tozalangan yuqori sifatli asosiy moylardan maxsus ko'p funksiyali qo'shimcha yordamida ishlab chiqarilgan. Kemalarda ishlatiladigan dizel dvigatellari va agregat reduktorlari uchun dengiz moylariga qo'yiladigan talablarga javob beradi.

Qo'llanilishi:
RAVENOL MARINE 1640 SAE 40 TBN16 tarkibida 1.8% gacha oltingugurt bo'lgan distillangan yoqilg'i ishlatilganda tezyurar va "o'rtacha tezlikli" deb ataladigan marinizatsiyalangan turbinali va atmosferali dizel dvigatellarida moylash moyi sifatida ishlatiladi.

Xususiyatlari:
• oksidlanishga juda yaxshi chidamlilik
• barqaror yopishqoqlik indeksi
• ajoyib disperslovchi va yuvish xususiyatlari
• dizel yoqilg'isi yonishida hosil bo'ladigan kislotali birikmalarni neytrallash qobiliyati yaxshi
• korroziyadan yaxshi himoya
• ko'pik hosil bo'lishining oldini olish
• past qotish harorati

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	CF	
Talablarga mos keladi	DEF 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	SAE 40	
Zichlik 20°C da	888.3 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.5 mm²/s	DIN 51659-2
Viskozite 40°C da	146 mm²/s	DIN 51659-2
Viskozite indeksi VI	97	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong‘in chiqish harorati	288 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	16.7 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	2.21 %wt.	DIN 51575
Tavsiyalar	DEF-STAN 91-22/2, MIL-L-2104 C	
Dvigatelning taktligi	4T	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
1 L	1163021-001-06-999	
10 L	1163021-010-01-999	