

RAVENOL Motobike 4-T Standard 10W-40

Yopishqoqlik: 10W-40

Mineral



1 L

Mahsulot kodi:

1173134-001

Mahsulot kodi:

1173134-001-01-999

Shtrix-kod:

4014835883376



4 L

Mahsulot kodi:

1173134-004

Mahsulot kodi:

1173134-004-01-999



20 L

Mahsulot kodi:

1173134-020



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1173134-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1173134-060



208 L

Mahsulot kodi:

1173134-208

RAVENOL Motobike 4-T Standard SAE 10W-40 mukammal moylash plyonkasiga, yopishish xususiyatlariga va juda yaxshi siljishga chidamlilikka, shuningdek ajoyib tozalash qobiliyatiga va yuqori qarishga chidamlilikka ega.

Qo'llash bo'yicha ko'rsatma

RAVENOL Motobike 4-T Standard SAE 10W-40 JASO MA2 spetsifikatsiyasi bilan SAE 10W-40 viskozitesi talab qilinadigan havo va suv bilan sovutiladigan barcha 4-taktli mototsikllar uchun motor moyi sifatida mos keladi. Ishlab chiqaruvchining ko'rsatmalariga rioya qiling.

Xususiyatlari

- Yaxshi siljishga chidamlilik
- Yaxshi sovuq ishga tushirish xususiyatlari
- Yuqori oksidlanishga chidamlilik
- Yuqori yuklamada ham barqaror moylash plyonkasi
- Qora shlam hosil bo'lishining oldini olish
- Viskozitening haroratga bog'liqligining juda yaxshi xususiyatlari
- Dvigatel, debriyaj va uzatmalar qutisining optimal ishlashi
- Chegaraviy moylashda ham yuqori mustahkamlik zaxirasi
- Tekshirilgan va samaradorligini isbotlagan qo'shimchalar

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
API	SN	
JASO	MA2, MA2 T903:2016 (M049RAV179)	
Zichlik 20°C da	859 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	14.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	97.7 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	155	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-39 °C	DIN ISO 3016
NOACK bug'lanishi	9.1 %	ASTM D5800
Yong'in chiqish harorati	226 °C	DIN EN ISO 2592
Ishqoriy son	7 mgKOH/g	ASTM D2896
Sulfatli kul miqdori	0.86 %wt.	DIN 51575