

RAVENOL BIO-Hydraulikoel HEES 32 gidravlik moyi

Yopishqoqlik: 32

Sintetik



20 L

Mahsulot kodi:

1321104-020

Mahsulot kodi:

1321104-020-01-999



20 L, ecobox

Mahsulot kodi:

1321104-B20



60 L

Mahsulot kodi:

1321104-060

Mahsulot kodi:

1321104-060-01-999



208 L

Mahsulot kodi:

1321104-208

Mahsulot kodi:

1321104-208-01-999

RAVENOL BIO-Hydraulikoel HEES 32 moyi sintetik, oson biologik parchalanadigan murakkab efir va kuchli, ekologik toza qo'shimchalar kombinatsiyasi asosida yaratilgan bo'lib, bu mahsulotga yuqori oksidlanish barqarorligi, korroziyaga chidamlilik, past haroratli, shuningdek, ishqalanishga qarshi xususiyatlarni ta'minlaydi.

O'simlik triglitseridlari asosidagi mahsulotlarga nisbatan RAVENOL BIO-Hydraulikoel HEES 32 yuqori haroratlarda oksidlanishga sezilarli darajada yaxshi chidamlilikka ega.

Qo'llanilishi:

RAVENOL BIO-Hydraulikoel HEES 32 gidravlik suyuqlikning tuproqqa yoki oqava suvlarga oqib ketish xavfi mavjud bo'lgan barcha joylarda qo'llaniladi. Bu tozalash yoki suvni muhofaza qilish zonalarida, shuningdek, yer usti suvlari yaqinida ishlaydigan har qanday texnikani o'z ichiga oladi, masalan, tozalash inshootlari, chuqurlashtirish kemalari va suzuvchi yer qazish mashinalari, shlyuzlar va daryo to'g'onlari gidravlikasi, quvurlar va tunnellar yotqizish uchun suv osti mashinalari, o'rmonlar va tekisliklarda ishlaydigan gidravlik agregatlar, suv yig'ish hududlaridagi yer qazish mashinalari, o'rmon yig'ish texnikasi.

Xususiyatlari:

- Yaxshi biologik parchalanishi va texnik xususiyatlari tufayli Federal iste'molchilar huquqlarini himoya qilish, oziq-ovqat sanoati va qishloq xo'jaligi vazirligi talablariga javob beradi.
- Ishlatilgan xom ashyo tufayli RAVENOL BIO-Hydraulikoel HEES 32 nemis tasnifiga ko'ra NWG (suvni ifloslantirmaydigan) toifasidagi ifloslantiruvchi modda sifatida tasniflanadi.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	ISO 15380, VDMA 24532	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	Rexroth Bosch Group RE / RD 90221-01/02.10., Swedish Standard 15 54 34	
Zichlik 20°C da	908 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Sariq-jigarrang	ingl
Viskozite 100°C da	7.25 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite 40°C da	32 mm ² /s	DIN 51562-1
Viskozite indeksi VI	248	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-30 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	260 °C	DIN EN ISO 2592
Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da	10/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi II, 93.5°C da	5/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi III, 24°C dan 93.5°C gacha	5/0 ml/ml	ASTM D892
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1a	ASTM D130
Havoni ajratish qobiliyati (50°C da)	1	DIN ISO 9120
Tavsiyalar	ISO 15380, VDMA 24532	