

RAVENOL Kompessorenoel Screw SCR PAO 100 kompressor moyi

Yopishqoqlik: 100

To'liq sintetik



5 L

Mahsulot kodi:
1330317-005



20 L

Mahsulot kodi:
1330317-020



60 L

Mahsulot kodi:
1330317-060



205 L

Mahsulot kodi:
1330317-205
Mahsulot kodi:
1330317-205-01-999



208 L

Mahsulot kodi:
1330317-208

RAVENOL SCR PAO 100 Screw Kompessorenoel — polialfaolefinlar asosidagi, optimal tanlangan qo'shimchalar paketiga ega to'liq sintetik kompressor moyi. Moyning qarishga yuqori chidamliligi va barqaror ekspluatatsion xususiyatlari talab qilinadigan sanoat uskunalari moylash uchun mo'ljallangan.

Moy yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlariga ega, oksidlanishga yuqori chidamlilik ko'rsatadi va detallarni eskirish va korroziyadan ishonchli himoya qiladi. Sintetik asos tufayli yuqori ish haroratlarida barqarorlikni saqlaydi va uskunalarining xizmat muddatini uzaytirishga yordam beradi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL SCR PAO 100 Screw Kompessorenöl vintli kompressorlar uchun mo'ljallangan bo'lib, ular uchun ishlab chiqaruvchi tegishli yopishqoqlik sinfi va turdagi moydan foydalanishni nazarda tutgan.

Foydalanishdan oldin kompressor ishlab chiqaruvchisining talablariga rioya qilish zarur.

Xususiyatlari:

- yuqori termooksidlovchi barqarorlik;
- qarishga yuqori chidamlilik;
- eskirishdan ishonchli himoya;
- korroziyadan samarali himoya;
- yaxshi yopishqoqlik-harorat xususiyatlari;
- cho'kindi hosil bo'lishga moyillikning pasayishi;
- moyning uzoq xizmat muddati.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Talablarga mos keladi	DIN 51 506 VDL	
Zichlik 20°C da	845 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
Viskozite 100°C da	15.7 mm ² /s	DIN 51659-2
Viskozite 40°C da	97.8 mm ² /s	DIN 51659-2
Viskozite indeksi VI	171	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-60 °C	DIN ISO 3016
Yong'in chiqish harorati	256 °C	DIN EN ISO 2592
Kislotalilik ko'rsatkichi, TAN	0.11 mgKOH/g	ASTM D664
Suv ajralishi	41-39-0 (10) ml/54°Cmin	ASTM D1401
Ko'pik hosil bo'lishi I, 24°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi II, 93.5°C da	0/0 ml/ml	ASTM D892
Ko'pik hosil bo'lishi III, 24°C dan 93.5°C gacha	0/0 ml/ml	ASTM D892
Misga nisbatan korroziya testi, 100°C/3 soat	1a	ASTM D130
Zanglash (korroziya) A — distillangan suvda	o'tdi	ASTM D665
Zanglash (korroziya) B — sintetik dengiz suvida	o'tdi	ASTM D665
Bug'lanishdagi yo'qotishlar % mass. ulushi	0.1	ASTM D524
Tavsiyalar	Übertrifft die Anforderungen nach DIN 51 506 VDL	

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
5 L	1330317-005-01-999	