

RAVENOL Turbinenöl T 100 turbina moyi

**20 L**

Mahsulot kodi:
1330357-020

**208 L**

Mahsulot kodi:
1330357-208
Mahsulot kodi:
1330357-208-01-999

RAVENOL Turbinenöl T 100 moyi gaz va bug 'turbinalarini, shuningdek transmissiyali va transmissiyasiz turbokompressorlarni DIN 51 515-2 spetsifikatsiyasiga muvofiq moylash uchun mo'ljallangan.

RAVENOL Turbinenöl T 100 — yuqori sifatli mineral asosiy komponentlar asosida yaratilgan, korroziyadan himoya qilishni va qarishga chidamlilikni oshiradigan qo'shimchalar bilan moy.

RAVENOL Turbinenöl T 100 — tabiiy yuqori viskozite indeksiga ega bo'lgan maxsus tanlangan tozalangan asosiy moylardan tayyorlangan turbinalar uchun universal mineral moy. Turbina moyida mukammal xususiyatlarni ta'minlash uchun oddiy qo'shimchalardan tashqari, "metall deaktivatorlari" deb ataladigan moddalar ham qo'shilgan.

RAVENOL Turbinenöl T 100 rux ishlatmasdan tayyorlangan formula asosida yaratilgan.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Turbinenöl T 100 statsionar gaz va bug 'turbinalarida, shuningdek bug' turbinalari bilan harakatga keltiriladigan elektr mashinalari yoki agregatlarda, masalan, generatorlar, kompressorlar, nasoslar va transmissiyalarda ishlatiladi.

RAVENOL Turbinenöl T 100 shuningdek, suv bilan ifloslanish xavfi mavjud bo'lganda gidravlik tizimlar, kompressorlar, reduktorlar va boshqalarni moylash uchun ham ishlatilishi mumkin, chunki bunday mexanizmlarda korroziya va oksidlanishdan yuqori himoya talab qilinadi.

Xususiyatlari:

- mukammal termik va oksidlanish barqarorligi;
- turli haroratlarda mukammal viskozite xususiyatlari;
- yuqori va barqaror viskozite indeksi;
- juda yuqori haroratlarda ham juda yaxshi oksidlanishga chidamlilik;
- ferro- va noferrometallarni korroziyadan yaxshi himoya qilishni ta'minlaydi;
- suvni ajratish / deemulsifikatsiya bo'yicha mukammal xususiyatlar;

- ko'pik hosil bo'lishining oldini olish;
- past qotish harorati;
- yaxshi korroziyaga chidamlilik;

To'xtatilgan qadoqlash

Qadoqlash	Mahsulot kodi	Shtrix-kod
20 L	1330357-020-01-999	