www.ravenol-oil.uz

RAVENOL Synthetic Wind Turbines SWT 220

Yopishqoqlik: 150

To'liq sintetik

20 L

Mahsulot kodi:
1332409-020

20 L, ecobox

Mahsulot kodi:
1332409-B20

60 L

Mahsulot kodi:
1332409-060

208 L

Mahsulot kodi:
1332409-208

1 000 L

Mahsulot kodi:
1332409-700

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Ishlab chiqaruvchi tomonidan ma’qullangan	Eickhoff Gearboxes QSV19.0002, Flender AS 7300, Renk 36011-11, Renk Augsburg ZAN 36011, ZF ZF TE-ML 27F, ZF ZN-WN-145	
Talablarga mos keladi	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, U.S. Steel 224, ZF TE-ML 04H	
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DIN 51517-1, DIN 51517-2, DIN 51517-3, ISO 12925-1 CKC, ISO 12925-1 CKD, ISO 12925-1 CKSMP	
Mos keladi	SEW gear units: IGP, XP, P-X-Series, SEW gear units: R-, K7-, F-, IG X-Series, Sumitomo/Hansen HP1, Sumitomo/Hansen HP2, Sumitomo/Hansen HPP, Sumitomo/Hansen M4ACC, Sumitomo/Hansen M5CT, Sumitomo/Hansen P4, Sumitomo/Hansen Paramax®	
Zichlik 20°C da	840 g/cm³	EN ISO 12185
Rang	Yorug‘	ingl
Viskozite 100°C da	27.8 mm²/s	DIN 51659-2
Viskozite 40°C da	214.2 mm²/s	DIN 51659-2
Viskozite indeksi VI	167	DIN ISO 2909
Qotish harorati	-51 °C	DIN ISO 3016
Yong‘in chiqish harorati	232 °C	DIN EN ISO 2592
Misga nisbatan korroziya testi, 121°C / 3 soat	1b	ASTM D130
Tavsiyalar	AGMA 9005-F16 AS, Chinese GB 5903 L-CKC/ L-CKD, Danieli 0.000.001 CKC, David Brown S1.53.101 Type E, Fives Cincinnati EP Gear Oil Lubricants, GE D50E35, GM LS 2 EP, Indian Standard IS 8406, SMS Group SN180-3, Schaeffler Step 1 to 4, Schuler Pressen DT 55055 01.2, Sumitomo Drive Technologies BUI-Tec-2009-4-001 H, US Steel 224, ZF TE-ML 04H	