

RAVENOL DOT 5.1

Sintetik



1 L

Mahsulot kodi:
1350612-001



20 L

Mahsulot kodi:
1350612-020

RAVENOL DOT 5.1 tormoz suyuqligi ABS tizimiga ega barcha transport vositalarida foydalanish uchun mos keladi. Suyuqlik kimyoviy jihatdan barqaror va maksimal darajada moylashni ta'minlaydigan qo'shimchalarni o'z ichiga oladi.

RAVENOL DOT 5.1 ning maxsus formulasi xalqaro DOT 5.1 SAE J 1704, ISO 4925 talablariga javob beradi va FMVSS 116 DOT 5.1 talablariga javob beradi.

Past yopishqoqligi tufayli RAVENOL DOT 5.1 suyuqligi ESP va ABS bilan jihozlangan tormoz tizimlariga ega zamonaviy transport vositalari uchun idealdir. RAVENOL DOT 5.1 ning ajoyib xususiyatlari past haroratlarda ham komponentlarni mukammal himoya qiladi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL DOT 5.1 tormoz suyuqligi DOT 5.1 spetsifikatsiyasini talab qiladigan barcha transport vositalarida ishlatilishi mumkin. Sintetik suyuqliklarga ega barcha gidravlik tormoz tizimlari uchun mos keladi.

RAVENOL DOT 5.1 tormoz suyuqligi bir xil spetsifikatsiyadagi barcha ma'lum tormoz suyuqliklari bilan aralashadi. **Agar kerak bo'lsa, uni boshqa tormoz suyuqliklari bilan aralashtirish mumkin. Biroq, boshqa spetsifikatsiyaga ega suyuqlik ishlatilgan tizimlarda RAVENOL DOT 5.1 dan eng yaxshi ishlashga erishish uchun tormoz suyuqligini to'liq almashtirish tavsiya etiladi.**

RAVENOL DOT 5.1 mineral moyga asoslangan tormoz tizimlariga ega transport vositalari uchun mos emas (masalan, ba'zi Citroën modellari).

Tormoz suyuqligini to'ldirishda transport vositasi ishlab chiqaruvchisining tavsiyalariga amal qiling. Tormoz suyuqligini toza va quruq holda saqlang. Suv, neft mahsulotlari yoki boshqa materiallar bilan ifloslanish tormozning ishdan chiqishiga yoki qimmat ta'mirlashga olib kelishi mumkin.

Tormoz suyuqligini faqat asl qadoqlarida saqlang. Suvning singib ketishining oldini olish uchun qadoqni toza va mahkam yopilgan holda saqlang. Diqqat! Qadoqqa suyuqlik qo'shmang yoki uni boshqa suyuqliklar uchun ishlatmang.

Ishlatilgan tormoz suyuqligini to'g'ri yo'q qiling (Yevropa Ittifoqi chiqindilar kodi 160113).

Tormoz suyuqligi bo'yoqqa zarar yetkazadi - to'kilgan taqdirda darhol ko'p miqdorda suv bilan yuving.

Xususiyatlari:

- Optimal ABS ishlashi
- Kimyoviy barqarorlik
- Yuqori moylash
- Tormoz komponentlariga nisbatan neytral xulq-atvor
- Past haroratlarda past yopishqoqlik
- Bir xil spetsifikatsiyadagi barcha tormoz suyuqliklari bilan aralashuvchanlik.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Spetsifikatsiyalarga mos keladi	DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704	
Zichlik 20°C da	1069 g/cm ³	EN ISO 12185
Rang	Och sariq	ingl
100°C da yopishqoqlik	2.16 mPa*s	ASTM D445
Viskozite -40°C da	810 cSt	ASTM D445
Qaynatish harorati	271 °C	FMVSS 116
“Namlangan suyuqlik”ning qaynash harorati	187 °C	FMVSS 116
Yuqori haroratda barqarorlik	0 °C	FMVSS 116
Kimyoviy barqarorlik	1 °C	FMVSS 116
Bug'lanish	68 %w/w	FMVSS 116
-40°C da oqimlilik	i.O., 2s	FMVSS 116
-50°C da oqimlilik	i.O., 4s	FMVSS 116
-40°C da gigroskopiklik	shaffof, 2s	FMVSS 116
+60°C da gigroskopiklik	Shaffof	FMVSS 116
-40°C da aralashuv	Shaffof	FMVSS 116
+60°C da aralashuv	Shaffof	FMVSS 116
Suv miqdori	0.1 %	DIN 51777-1
Galvanizlangan temir	-0.01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Po'lat	-0.004 mg/cm ²	FMVSS 116
Oksidlanishga chidamlilik, Alyuminiy	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Quyma temir	-0,01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Guruch (latun)	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik, Mis	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Korroziyaga chidamlilik Tsink	0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Cho'kma ajralishi	0.05 %	FMVSS 116
pH ko'rsatkichi	7.3	FMVSS 116
Rezinaning diametr o'zgarishi	0.03	FMVSS 116
Qattqlik o'zgarishi	-6 °IRHD	FMVSS 116
Tashqi ko'rinish	i.O.	FMVSS 116
SBR rezinasiga chidamlilik, 70°C da, O'zgarish	0.44 mm	FMVSS 116
SBR rezinasiga chidamlilik, 120°C da, O'zgarish	0.72 mm	FMVSS 116

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
EPDM rezinasiga chidamlilik, 70°C da (SAE J1703 bo'yicha), Qattqlik	-2 IRHD	FMVSS 116
EPDM rezinasiga chidamlilik, 120°C da, Qattqlik	-3 IRHD	FMVSS 116
Rezinaga chidamlilik, 70°C da tabiiy sharoitda (ISO 4925 bo'yicha talab), O'zgarish	0.42 mm	FMVSS 116