

RAVENOL RV-46 Multi Spray



400 ml

Mahsulot kodi:

1360306-400

Mahsulot kodi:

1360306-400-05-000

Shtrix-kod:

4014835896666

Ko'p funksiyali buzadigan amallar RAVENOL RV-46 Multi Spray axloqsizlik ostiga kirib, vintlar, gaykalar, ilmoqlar va boshqalar kabi zanglagan va tiqilib qolgan qismlarni bo'shatadi. U iplarga va mexanik ulanishlarga chuqur kirib boradi, alohida joylarda zangni yumshatadi va keyin keyingi korroziyadan himoya qiladi.

RAVENOL RV-46 Multi Spray ilmoqlar, yo'naltiruvchilar, podshipniklar va ko'plab turdagi ulanishlar va muftalarni moylaydi, chiyillash va tiqilib qolishni samarali bartaraf etadi. Elektr kontaktlaridan namlikni siqib chiqaradi va oqim oqishini oldini oladi.

RAVENOL RV-46 Multi Spray ifloslangan metall yuzalarni tozalaydi va o'zidan keyin barqaror, ultra yupqa plyonka qoldiradi, u surtilmaydi, yopishmaydi va changni tortmaydi. Bu plyonka asboblarni, dastgohlarni, elektromexanik uskunalarini himoya qilib, ularning to'g'ri ishlashini ta'minlaydi.

RAVENOL RV-46 Multi Spray — bu o'zining maxsus formulasi va ajoyib kirib borish xususiyatlari tufayli ustaxonada va uyda kundalik foydalanish uchun universal va ishonchli yechimdir. Uning tarkibi bo'yoq, plastik, zichlagichlar va boshqa qattiq yuzalarga ehtiyotkorlik bilan ta'sir qiladi, agar qo'llash paytida vosita atrofdagi komponentlarga tushsa.

Qo'llash:

RAVENOL RV-46 Multi Spray ni yaxshilab silkitish kerak, qo'llash paytida ballonni vertikal yoki ozgina egib ushlab turish kerak.

RAVENOL RV-46 Multi Spray ni taxminan 5 sm masofadan püskürtün va kamida 30 soniya ta'sir qilishiga qoldiring. Tozalash holatida, vosita qo'llanilgandan so'ng yuzani mato bilan artib olish kerak. Faqat qo'llash paytida kuchlanish ostida bo'lmagan qismlar yoki komponentlarda foydalaning.

To'g'ridan-to'g'ri quyosh nurlari va +50°C dan yuqori qizishga yo'l qo'ymaslik kerak.

Xususiyatlari:

- Universal qo'llash spektri;

- Tozalaydi va himoya qiladi;
- Korroziyaga qarshi qoplama hosil qiladi;
- Tiqilib qolgan va zanglagan komponentlarni bo'shatadi;
- Axloqsizlik, smola, bitum va boshqalar ostiga kirib boradi;
- Chiyillash va tiqilib qolishni bartaraf etadi;
- LKP, plastik va zichlagichlarga ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'ladi;
- Silikon o'z ichiga olmaydi;
- Yaroqlilik muddati 24 oy.

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Kinematik viskozite 40°C da	21 mm ² /s	---
Hid	Vanille	---
Ish harorati	0 °C	---
Rang	gelblich, transparent	ingl