

RAVENOL Dizel Quvvat Samaradorligi



Mahsulot kodi:

1390246-300

Mahsulot kodi:

1390246-300-05-999

Shtrix-kod:

4014835889224

RAVENOL Diesel Power Performance — bu dizel dvigatelining butun yonilg'i tizimini parvarishlash, tozalash va himoya qilish uchun yuqori samarali yonilg'i qo'shimchasi bo'lib, chiqindi gazlarini qayta ishlash tizimlari bo'lgan hamda bo'lmagan har qanday dizel dvigatellari uchun mos keladi. Forsunka va yonish kamerasidagi cho'kindilarni samarali yo'q qiladi va shu bilan optimal yonishni ta'minlaydi.

RAVENOL Diesel Power Performance kam oltingugurtli yonilg'ining moylash xususiyatlarini yaxshilaydi va korroziyadan yuqori darajada himoya qiladi. Setan sonini oshirish hisobiga yonilg'ining alangalanishini va dizel dvigatelining unumdorligini optimallashtiradi, shuningdek dvigatelning silliq ishlashini ta'minlaydi.

RAVENOL Diesel Power Performance yonilg'ining optimal yonishi hisobiga katalizatorlar va lambda-zondlarning xizmat muddatini uzaytiradi.

Qo'llanilishi:

RAVENOL Diesel Power Performance yonilg'i quyishdan oldin dizel yonilg'isiga qo'shiladi.

Qo'llanish sohasi:

- Yengil va yuk avtomobillarining har qanday dizel dvigatellari uchun
- Har bir yonilg'i quyishda profilaktika vositasi sifatida
- Barcha turdagi dizel yonilg'isi uchun, qishki va yozgi
- CommonRail yonilg'i berish tizimi va nasos-forsunkalari bo'lgan zamonaviy dizel avtomobillari uchun mos keladi.
- Shuningdek biodizel yonilg'isi (masalan, HVO) yoki dizel yonilg'isining biodizel bilan aralashmalari bilan ham ishlatilishi mumkin.

Ishlatilishi: Yonilg'i quyishdan oldin flakon ichidagisini bakka quying. Har 2000 km da yoki zarurat bo'lganda ishlatishni takrorlang. Bitta RAVENOL Diesel Power Performance flakoni 60-75 litr dizel yonilg'isi uchun yetarli.

RAVENOL Diesel Power Performance qo'llanilishi quyidagilarni ta'minlaydi:

- Yonilg'i tizimi va yonish kamerasini tozalash;
- Yonilg'i tejash va CO₂ hamda HC chiqindilarini kamaytirish;
- Dvigatelning optimal unumdorligi va silliq ishlashi;
- Korroziyadan yuqori darajada himoya;
- Kam oltingugurtli yonilg'i ishlatilganda moylash effektini kuchaytiradi;
- Alangalanishni yaxshilaydi va yonilg'i apparaturasi chiqaradigan «titroq tovushlarni» kamaytiradi.

Xususiyatlari

<i>Ism</i>	<i>Ma'nosi</i>	<i>Audit</i>
Rang	Och sariq	ingl
Yong'in chiqish harorati	104 °C	DIN ISO 3679
Zichlik 15°C da	0 kg/m ³	EN ISO 12185
Qotish harorati	-42 °C	DIN ISO 3016