

RAVENOL Diesel Clean Extreme



Mahsulot kodi:

1390247-300

Mahsulot kodi:

1390247-300-05-999

Shtrix-kod:

4014835889255

RAVENOL Diesel Clean Extreme — bu barcha dizel dvigatellari uchun yonilg'i qo'shimchasi. Butun yonilg'i tizimini intensiv tozalashni ta'minlaydi. Mexanik va elektron boshqariladigan forsunkalar uchun mos keladi. Forsunkalardagi cho'kindilarni samarali olib tashlaydi va yonilg'ining optimal purkash va yonishini ta'minlaydi, shu tufayli qurum hosil bo'lishini kamaytiradi. Yangi cho'kindilar hosil bo'lishining oldini oladi.

RAVENOL Diesel Clean Extreme yonilg'i apparaturasining jiringlashini oldini oladi va dvigatelning to'liq quvvatini tiklaydi. To'liq yonish tufayli yonilg'i sarfi va ifloslantiruvchi moddalar chiqindilari kamayadi.

Qo'llanilishi:

- Yengil avtomobillar va yuk mashinalarining dizel dvigatellari;
- Chiqindilarni o'lchashdan oldin profilaktika maqsadida;
- Dvigatel quvvati pasaygan holatda;
- Yonilg'i apparaturasini har qanday ta'mirlash ishlarida;
- Shuningdek, HVO biodizel yonilg'isi (Hydrotreated Vegetable Oil — Gidrotozalangan o'simlik moyi) yoki dizel yonilg'isining biodizel bilan aralashmalari bilan ishlatilishi mumkin.

Foydalanish:

RAVENOL Diesel Clean Extreme dizel yonilg'isi quyishdan oldin bakga qo'shiladi yoki yonilg'i filtri korpusiga quyiladi.

Bak orqali tozalash tartibi: flakonning tarkibi 60-75 litr yonilg'i uchun mo'ljallangan. (Aralashtirish nisbati 1:250) Bak hajmiga qarab yonilg'iga kerakli miqdorda qo'shimcha qo'shing. Jarayonni 6000 km dan keyin yoki zarurat bo'lganda takrorlang.

Filtr korpusi orqali tozalash tartibi: yonilg'i filtrini albatta almashtiring! Filtr korpusini RAVENOL Diesel Clean Extreme qo'shimchasi bilan to'ldiring va yonilg'i tizimini haydang. Dvigatelni ishga tushiring va vosita to'liq tugaguncha uni turli aylanish tezliklarida (maksimum 2000 ayl/min) ishlashiga imkon bering.

Xususiyatlari:

- Butun yonilg'i tizimini samarali tozalash;
- Common Rail kabi barcha zamonaviy quyish tizimlari bilan mosligi;
- Dizel yonilg'isini quyishning aniq dozalanishi;
- Dvigatel quvvatini tiklash;
- Zararli moddalar chiqindilarini kamaytirish.

Xususiyatlari

Ism	Ma'nosi	Audit
Rang	Och sariq	ingl
Yong'in chiqish harorati	122 °C	DIN ISO 3679
Zichlik 15°C da	0 kg/m³	EN ISO 12185
Qotish harorati	-33 °C	DIN ISO 3016